

53525



DISTRIBUTION PAR

**STERIGENE**

Ingénierie des procédés propres et stériles



Tige flexible, nylon, Ø6 mm,  
1505 mm, Blanc



Pour le nettoyage des tuyaux et conduits. Le nylon confère à cette tige une très grande souplesse. A utiliser avec les références 5354, 5356, 5365, 5368 et 53915.

# Données techniques

Article Numéro	53525
Matériau	Polypropylène Polyamide Acier inoxydable
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates	Non
Conformité Halal	Oui
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	1500 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pcs.
Colis Longueur	1700 mm
Colis Largeur	100 mm
Colis Hauteur	50 mm
Diamètre du produit	6 mm
Longueur	1505 mm
Largeur	6 mm
Hauteur	6 mm
Poids brut	0,107 kg
Poids net	0,075 kg
Mètre cube	0,0001 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	100 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °C
Température d'utilisation min.	-20 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH
Code GTIN-13	5705020053528
Code GTIN-14	15705020053525
Code de marchandise	39172900
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de

production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire