

70.401

70.401S CASQUETTE RÉSILLE PP

70.401BL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Protège la totalité de la chevelure.
- Convient particulièrement aux utilisateurs avec cheveux longs
- Produit haut de gamme
- Véhicule une image sécurisante et professionnelle
- Possibilité de repérage par codes couleurs

Préconisations :

- Peut aussi être utilisée comme objet de maîtrise de l'environnement dans les démarches HACCP et les diverses Industries



70.401
70.401S

70.401BL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Casquette Résille PP
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène
Confection :	Cousu et élastiqué
Grammage :	40 g/m ² (± 10%)
Dimensions :	Diamètre sans la visière : 19,5 cm (± 1 cm) Visière : 8 cm (± 1 cm) Résille : 24 cm (± 1 cm)
Poids unitaire :	4,6 g (± 10%)
Origine :	Chine



Article	Couleur	Conditionnement
70.401	Blanc <input type="checkbox"/>	Boite distributrice de 100 unités
70.401S	Blanc <input type="checkbox"/>	Sachet de 100 unités
70.401BL	Bleu <input checked="" type="checkbox"/>	Boite distributrice de 100 unités

INDUSTRIES

Industrie / Chimie / Pétrochimie / Agro-alimentaire / RHF / CHR / Collectivité / Administration / Hygiène / Entretien / Salle propre / Laboratoire / Pharma / Recherche

70.401
70.401S
70.401BL

CASQUETTE RÉSILLE PP

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqués sous un système certifié EN ISO 9001

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette
70.401 70.401BL	730 x 210 x 300	3,9	30 cartons (6 couches de 5 cartons)
70.401S	500 x 360 x 300	5,5	21 cartons (7 couches de 3 cartons)

Caractéristiques sous-conditionnement

Taille mm	QTE
275 x 190 x 140	5 boîtes distributrices de 100 pièces
-	10 sachets de 100 pièces



Codes EAN

Article	Carton	Sous-conditionnement
70.401	3 700 381 501 215	3 700 381 502 663
70.401S	3 700 381 506 944	3 700 381 506 951
70.401BL	3 700 381 503 684	3 700 381 503 677