

DESIGNATION : COMBINAISON ULTIMA STD 5/6 à col
REFERENCES : CM2X

APPLICATIONS / SPÉCIFICITÉS

Protection et confort contre les produits chimiques sous formes d'éclaboussures liquides limitées et sous formes de particules solides.

Convient pour les travaux de maintenance, de nettoyage et d'assainissement basse pression, lors de manipulation de produits chimiques liquides, d'huiles et de graisses. Utilisée en salles propres, lors de visites de production, dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile, mécanique et transport de marchandise.

TAILLES

2(M) à 5(XXL)

COLORIS

Blanc

PRESENTATION

Avec col. Taille, chevilles, poignets élastiqués. Fermeture à glissière avec rabat autocollant sur fermeture.

Conditionnement en sachet individuel
 (*Valeurs indicatives)

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Nature
- Epaisseur
 Selon la méthode EN 29073-1

Nontissé polypropylène et microporeux film PE
 65 g/m² (+/-5%)

MODE DE FABRICATION
CONFECTION COUSUE
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

(*Valeurs indicatives)

- Résistance à l'abrasion
 Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2)
- Résistance à la flexion
 Selon la méthode de test ISO 7854 mB
- Résistance à la déchirure trapézoïdale
 Selon la méthode de test ISO 9073-4
- Résistance à la traction
 Selon norme NF EN ISO 13934-1
- Résistance à la perforation
 Selon la méthode de test prEN 863

> 2000 cycles - Classe 5/6

> 40 000 - Classe 5/6

> 10 N - Classe 1/6

> 30 N - Classe 1/6

> 5 N - Classe 1/6

DISTRIBUTION PAR



MARQUAGE CE	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
CERTIFICATION	Équipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, types 5 et 6 - EN 1149-1. Vêtement antistatique si relié à la terre par la surface interne de la matière.	
DUREE DE VIE DE STOCKAGE	3 ans - A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.	
CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 50 pièces		

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, le fabricant se réserve le droit de modifier leurs données techniques.



2 rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
www.sterigene.com