

**DÉSIGNATION : MANCHETTES TYVEK®**  
**CODE : MT581**

<b>ILLUSTRATION</b>		
<b>APPLICATIONS</b>	Protège les membres supérieurs des projections de liquides et des particules fines et solides.	
<b>AVANTAGES</b>	Résistance aux éclaboussures de liquides jusqu'à une pression de 0,12 bar. Empêche l'adhérence des particules solides. Résistance élevée à la déchirure, à la perforation et à l'abrasion. Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau. Matériau non-pelucheux et exempt de silicone, de contaminants, de produits de remplissage et de liants.	
<b>PRÉSENTATION DU MODÈLE</b>	Élastiques cousus aux deux extrémités Fil de couleur pour indiquer le sens de l'enfilage	
<b>DIMENSIONS</b>	Ouverture : 7 cm - Longueur : 43 cm - Largeur : 19 cm	
<b>COLORIS</b>	Blanc	
<b>COMPOSITION DE LA MATIÈRE</b>	(*Valeurs indicatives) Fabriqué en DuPont™ Tyvek® (nontissé polyéthylène) 41 g/m <sup>2</sup> 140 µm	
<b>MODE DE FABRICATION</b>	Confection cousue	
<b>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES</b>	(*Valeurs indicatives)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Résistance à la traction <i>Selon la méthode de test NF EN ISO 13934-1</i></li> <li>Résistance à l'abrasion <i>Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2)</i></li> <li>Résistance à la perforation <i>Selon la méthode de test NF EN 863</i></li> <li>Résistance à la déchirure trapézoïdale <i>Selon la méthode de test ISO 9073-4</i></li> </ul>	>30 N	>100 cycles
	>10 N (classe 2)	>10 N
<b>TENDANCE AU PELUCHAGE</b> <i>Selon la méthode de test BS 6909 (méthode Shirley 21)</i>	Classé excellent	
<b>TRAITEMENT ANTISTATIQUE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
<b>PRÉCONISATION DE STÉRILISATION</b>	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non (121 °C maximum)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoclave</li> <li>Rayons</li> <li>ETO</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non (25 kGy maximum)
<b>MARQUAGE CE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
<b>CERTIFICATION</b>	Équipement de Protection Individuelle (EPI) de cat.I	
<b>CONDITIONNEMENT</b>		
Carton de 200 paires (20 sachets de 10 paires)		

\*Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, le fabricant se réserve le droit de modifier leurs données techniques.