



Certification Externe **ATEX**

CE II 3 D

Ex tc IIIB T200°C Dc IP6X



Groupe F et G Compatible pour les Poussières en Salle Propre (Combustibles et Toxique / Nuisance)

IIIB Compatible pour les Poussières en Salle Propre (Combustibles et Toxique / Nuisance)

ESD Safe

Aspirateurs pour Zones à Risque d'Explosion conçus pour prévenir les Risques d'Inflammation.

Nous utilisons des pièces métalliques ou revêtement de poudre antistatique afin d'éviter les décharges électrostatiques (ESD)

Caractéristiques



ULPA - inclus



Haute efficacité



Antistatique



Stainless General



Accessoires antistatiques - inclus



Récupération des poussières



- Entretien et Nettoyage Général à usage intermittent.
- Moteur Ametek® Bypass de longue durée
- Interférence Électromagnétique/Interférence des Fréquences Radio et Décharge Électrostatique
- Système de filtration à 5 niveaux, incluant une double-filtration ULPA (U15) (un filtre pour l'air active et un filtre pour l'air froide), un filtre double en tissu et des sacs filtrants jetables
- Anneau Central avec Cartouche de Charbons Actifs, pour l'Adsorption des Émanations Toxiques
- Témoin lumineux rouge avisant d'un blocage dans l'aspirateur.
- Conçu pour être Autoclavable - SS 316 électropolié (à l'exception du boîtier du moteur)

Specifications

CWR-10 EX (4W) SERIES	110540B	110545B
Model Name	CWR-10 EX (4W)	CWR-10 EX (4W) MRAC
Type (tête motrice)	Electric	Electric
Tension	240 V	240 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Phase	Single	Single
Puissance électrique	1050 W	1050 W
Puissance	1 kW	1 kW
Ampérage	5 amps.	5 amps.
Flux d'air	189 m ³ /h	189 m ³ /h
Dépression	2180 mm H ₂ O	2180 mm H ₂ O
Niveau sonore	75 dB(A)	dB(A)
Type de la prise d'alimentation	European	European
Entrée d'air (diam.)	38 mm	50 mm
Type de chariot	4 Wheel Dolly (4W)	4 Wheel Dolly (4W)
Nettoyage du filtre	None	None
Récup. des poussières - Sac-filtre jetable	19 L	19 L
Longueur	76 cm	cm
Largeur	46 cm	cm
Poids	30 kg.	kg.
Hauteur	64 cm	cm
Longueur du Câble	10 m	10 m

Veillez noter que les spécifications peuvent être modifiées sans préavis



2, rue André Citroën
 95130 FRANCONVILLE
 Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
 Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
 Site : www.sterigene.com
 e-mail : sterigene@sterigene.com

Use only recommended tools & accessories



2, rue André Citroën 95130 FRANCONVILLE - Site : www.sterigene.com
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23 - Fax : +33 (0)1 34 44 23 24 - e-mail : sterigene@sterigene.com