



v. limitazioni

# NITRILE SANS POUVRE

## NATUREX 626

### NITRYL DERM BLACK TQ

#### DESCRIPTION PRODUIT

**Gant en nitrile sans poudre à usage unique ambidextre couleur noire**

Couleur : noire

Bord roulé

Revêtement interne : chloriné

Surface extérieure : texturé, surface micro-rugueuse antidérapante pour une meilleure préhension des instruments en milieu sec comme en milieu humide. Finesse du gant au bout des doigts et au niveau de la paume pour plus de dextérité et de sensibilité.

- **Confort / souplesse**
- **Dextérité / sensibilité**
- **Elasticité**
- **Protection certifiée contre les risques chimiques et biologiques**
- **Examens, procédures thérapeutiques, manipulation d'objets / matériaux biologiquement contaminés.**
- **Manipulation de produits chimiques dangereux**
- **Manipulation d'aliments**



Touch screen

#### CONFORMITÉ

**Règlement EU 425/2016 : Equipement de Protection Individuelle (EPI) Cat. III**

EN 420 : Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essais

EN 388 : Gants de protection contre les risques mécaniques

EN 374 1-2-4-5 / ISO 16523 : Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

**Règlement EU 2017/425 : Dispositifs Médicaux**

Dispositif Médical Classe I

EN 455 1-2-3-4 : Gants médicaux à usage unique – Partie 1:

Détection des trous – prescriptions et essais - Partie 2:

Exigences et essais pour propriétés physiques - Partie 3:

Exigences et essais pour l'évaluation de la sécurité biologique - Partie 4: Exigences et essais pour la détermination de la durée de conservation

ASTM D3578 / ISO 10993 5 – 10 / ASTM F1670 / ASTM

F1671 / ISO 2859 1-2-3 / ISO 15223 / EN 1041 / EN 2230 /

ASTM D 6319 / ASTM D 6978

**Règlement EU 10/2011 – Décret 21/3/73 – DPR 777/82 :**

**Contact Alimentaire** dans les temps et conditions précisées



#### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Teneur en protéines : < 50µg/g (EN 455-3)

Longueur moyenne : 240 mm

Poids unitaire (M) : 4 gr (+/- 0.3)

ASTM D3578 Résistance à l'allongement : avant et après vieillissement 520 % - 410%

EN 455 – 2 Résistante à la traction : avant et après vieillissement 6,91 N – 7,30 N

EN 455 – 1 AQL (acceptable quality level) : 0.65 certifié par organisme externe

Certification : EPI Cat. III

#### CONDITIONNEMENT

Boîte de 100 gants

10 boîtes par cartons (UDV)

Durée de conservation : 3 ans

Emballage : Les matériaux d'emballages ne contiennent pas de silicone, ils sont atoxiques et biocompatibles

Consignes de stockage :

Conserver dans un endroit frais, propre et sec et à l'abri de la lumière, des rayons X, de l'ozone. Ne pas soumettre à des changements de température extrêmes et soudains et à une température >40°.

L'alternative  
tendance au nitrile  
bleu classique

**Ne contient pas les substances suivantes :** latex, phtalates, agents de vulcanisation, accélérateurs, thiuram, mercaptan, paraphénylènediamine, carbamates, parfums, huiles essentielles, plantes, substances d'origine animale, dérivé de sang ou plasma humain.

Taille

XS / 5

S / 6

M / 7

L / 8

XL / 9

DISTRIBUÉ PAR

