

DESIGNATION : COMBINAISON TYVEK® 500 INDUSTRY
REFERENCES : CT5X

APPLICATIONS / SPÉCIFICITÉS

Combinaison de protection à usage unique contre les produits chimiques aqueux et contre les particules et fibres fines solides.

Empêche l'adhérence des particules solides.

Matériau non-pelucheux et exempt de silicone, de contaminants, de produits de remplissage et de liants.

TAILLES

2(M) à 5(XXL)

COLORIS

BLANC

PRESENTATION

Avec col

Taille, chevilles et poignets élastiqués

Fermeture à glissière avec rabat sur fermeture

Conditionnement en sachet individuel

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Nature
- Grammage
Selon la méthode de test ISO 536
- Épaisseur
Selon la méthode de test EN 20534

(*Valeurs indicatives)

Fabriqué en DuPont™ Tyvek® (nontissé 100 % polyéthylène).
41 g/m²

140 µm

MODE DE FABRICATION
CONFECTION COUTURES INTERIEURES
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

(*Valeurs indicatives)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

(*Valeurs indicatives)

- Résistance à l'abrasion
Selon la méthode de test EN 530 (méthode 2)
- Résistance à la traction
Selon la méthode de test EN ISO 13934-1
 - Résistance à la perforation
Selon la méthode de test EN 863
 - Résistance à la déchirure trapézoïdale
Selon la méthode de test ISO 9073-4
 - Résistance à la flexion
Selon la méthode de test ISO 7854-B
 - Résistivité superficielle à 25 % d'humidité relative
Selon la méthode de test EN 1149-1 : 2006 et EN 1149-5 : 2005

>100 cycles (classe 2)

>60 N (classe 2/6)

>10 N (classe 2/6)

>10 N (classe 1/6)

>100 000 cycles (classe 6/6)

Conforme

DISTRIBUTION PAR



MARQUAGE CE	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
CERTIFICATION	Équipement de Protection Individuelle (EPI) de catégorie III, types 5 et 6 - EN 1073-2 - EN 1149-5, vêtement antistatique si relié à la terre par la surface interne de la matière.
DUREE DE VIE DE STOCKAGE	3 ans - A conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière, de la chaleur et des intempéries, dans leur emballage d'origine.
CONDITIONNEMENT	
Colis de 25 pièces	

*Dans un souci constant d'amélioration des produits, le fabricant se réserve le droit de modifier leurs données techniques.



2 rue André Citroën
95130 FRANCONVILLE
Tél. : +33 (0)1 34 44 23 23
Fax : +33 (0)1 34 44 23 24
www.sterigene.com